ООО «КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ»

МКФ-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА ПРОДУКЦИЮ

Масса керамическая ECOBODY МКФ-1, ТУ У 14.2-32359731-001:2006 представляет собой пластичную вакуумированную массу в бруске или валюшке, предназначенную для изготовления фаянсовых изделий методом пластического формования.

Продукт обладает стабильным качеством, достаточно высокой пластичностью, прочностью в сухом состоянии, хорошими формующими свойствами.

Состав массы подходит для обжига, как в газовых, так и электрических печах.

Химический состав, % (средние значения на сухой материал)

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	Потери при прокаливании
67,0	21,5	0,55	0,65	0,35	0,3	0,9	0,3	7,8

Керамико-физические свойства

Массовая доля влаги, %, не более	24,0
Остаток на сите 63мкм, %, не более	2,5
Предел прочности в сухом состоянии, МПа, не менее	5,0
Общая усадка, %, не более	15,0
Водопоглощение (1250°С), %, не более	10
Рекомендуемая температура обжига, °С	1170-1250

Настоящие технические данные носят индикативный характер и служат для ознакомления Покупателей с основными свойствами продукта.

Настоящий продукт изготавливается в контролируемых условиях, установленных Системой Менеджмента Качества, функционирующей в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, и сертифицированной BV Certification; номер сертификата: UA226194

Гончарный мир
товары для гончаров и керамистов